ELKALUB
Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KPHC2P-40

# High-temperature grease GLS 966/N2

原油 聚α烯烃

增稠剂 聚脲固态润滑剂

粘性 150 mm²/s

工作温度 -40 °C bis 160 °C

NLGI级 2

应用

- 滚动轴承
- 滑动轴承
- 齿轮齿条

业务

- 电动工具
- 木料
- 主轴制造商

功能

- 高温
- 低温

容器

- 250克管

These data are released in good faith and express our knowledge as of today. We reserve the right to modify and/or supplement them.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- 400克墨盒
- 1公斤罐
- 5公斤桶
- 18公斤曲棍球
- 50公斤曲棍球
- 150公斤桶

These data are released in good faith and express our knowledge as of today. We reserve the right to modify and/or supplement them.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com