



## FLC 804

### Tropffestes Haftspray

ELKALUB FLC 804 ist ein hochadditiviertes Ölspray auf der Basis hochwertiger Weiß- und Syntheseöle. Der korrosionsschützende Schmierfilm hat sehr gute Grenzschmiereigenschaften und ist bis 80 °C haft- und schleuderbeständig. ELKALUB FLC 804 empfiehlt sich für den Einsatz in Scharnieren, Gelenken, schweren Antriebsketten, Nocken, Kurvenscheiben, offenen Zahnrädern, Führungen und Spindeln. ELKALUB FLC 804 wirkt geräuschkämpfend. Durch die schnelle Verdampfung des Lösemittels ist eine schnelle und tropffeste Applikation auch an senkrechten Schmierstellen möglich.

**BASISÖL** Mineralöl

---

**VERDICKER** Polyharnstoff

---

**EINSATZTEMPERATUR** -20 °C bis 100 °C

---

**VISKOSITÄT BEI 40°C (WIRKSTOFF)** 6000 mm<sup>2</sup>/s

---

#### BRANCHE

- Automotive
  - Elektrowerkzeuge
  - Antriebstechnik
  - Möbel
  - Holz
  - Lagerhersteller
  - Anlagenbau
- 

#### GEBINDE

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

# ELKALUB



*Hochleistungs-Schmierstoffe*  
*High Performance Lubricants*

- 150 ml Aerosol
  - 400 ml Aerosol
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)