

## Endlich weg mit dem alten Pinsel!

### Die ELKALUB Pinseldose

### Die saubere Lösung für Montageanwendungen in Industrie und Lebensmittelverarbeitung

- › handlich, sauber, sparsam
- › punktgenau mit einer Hand dosieren
- › ohne Treibgas – vereinfacht Transport und Lagerung
- › Gewinde passt auch für gängige Silikonspritzdüsen



### In der Pinseldose erhältliche ELKALUB Fette:

Produkt	NSF H1*	Anwendung
ELKALUB GLS 361/N1	✓	Montagefett insbesondere zur Vermeidung von Tribokorrosion/Passungrost, verhindert das Fressen von Edelverschraubungen
ELKALUB GLS 794/N2	✓	Silikonfett für Montageanwendungen und zur Schmierung von Gleitvorgängen in Armaturen, Hähnen, Ventilen
ELKALUB GLS 886	✓	Polyglykolfett für Montageanwendungen bei Dichtungen, Profilen, O-Ringen oder Schläuchen aus EPDM (z. B. Kfz-Brems- und Kühlwassersysteme, Glasmontagen)
ELKALUB GLS 993 H1	✓	Montagefett für den Lebensmittelbereich, Gleitmittel für Armaturen und Ventile, silikonfreies Formentrennmittel
ELKALUB 22103	(✓)	Montagepaste auf Polyglykolbasis, gegen Reibrost und Tribokorrosion, festsitzende Bauteile (z. B. Welle-Nabe-Verbindungen) können zuverlässig demontiert werden
ELKALUB VP 910		Radnabenpaste für den Schutz von Radnaben, Felgenflanken und Zentrierungen, ermöglicht eine leichtere Demontage, temperaturstabil bis 1.200 °C.
ELKALUB VP 924		Allgemeines Montagefett auf Mineralölbasis, zur Schmierung von Gleitvorgängen, auch als Batteriepolfett geeignet

\* NSF H1-registrierte Schmierstoffe sind für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie zugelassen.