



## Hochtemperatur-Fettspray FLC 95

ELKALUB FLC 95 ist ein vollsynthetisches, kriechfähiges Fettspray mit guten Haft- und EP-Eigenschaften. Es ist silikonfrei. ELKALUB FLC 95 wird für sehr lange Nachschmierfristen im Temperaturbereich bis 150 °C eingesetzt, kann aber bei häufigerer Nachschmierung bis zu 220 °C eingesetzt werden. Einsatzbeispiele für ELKALUB FLC 95 sind Ketten (z.B. Schrumpf- und Trockentunnel), Gelenke und Spindeln im Hochtemperatur- und Heißluftbereich. Das Spray ist FCKW-frei abgefüllt.

**BASISÖL** Poly-Alpha-Olefin

---

**VERDICKER** Polyharnstoff

---

**EINSATZTEMPERATUR** -30 °C bis 170 °C

---

**VISKOSITÄT BEI 40°C (WIRKSTOFF)** 400 mm<sup>2</sup>/s

---

### MASCHINENELEMENT

- Gleitlager
  - Ketten
  - offene Getriebe
  - Zahnstangen
  - Führungen & Kurven
- 

### BRANCHE

- Antriebstechnik
- Möbel
- Holz

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Anlagenbau

---

#### FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
- geräuscharm
- Haftschmierstoff
- Korrosionsschutz

---

#### GEBINDE

- 400 ml Aerosol
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)