



GP000F-20

## GLG 16/N000

### Spezial-Fließfett für Getriebe

ELKALUB GLG 16/N000 ist ein lithiumverseiftes Fließfett mit guter Oxidationsbeständigkeit und einen hervorragendem Gleitreibungsverhalten. Das hohe Lasttragevermögen ermöglicht die dauerhafte Schmierung von hochbelasteten Getrieben. ELKALUB GLG 16/N000 ist in Zentralschmieranlagen gut förderbar. Eine typische Anwendung von ELKALUB GLG 16/N000 sind Zentralschmieranlagen von Baumaschinen oder großen Bogenoffset-Druckmaschinen.

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

**BASISÖL** Mineralöl

---

**VERDICKER** Lithium

---

**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 145 mm<sup>2</sup>/s

---

**EINSATZTEMPERATUR** -20 °C bis 100 °C

---

**NLGI KLASSE** 000

---

**MASCHINENELEMENT**

- Getriebe
- 

**BRANCHE**

- Druck

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Elektrowerkzeuge
  - Holz
- 

#### FUNKTIONALITÄT

- Fließfett
- 

#### GEBINDE

- 2 kg Beutel
  - 18 kg Hobbock
  - 50 kg Hobbock
  - 150 kg Fass
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)