KP2K-20

Hochlastfett GLS 131/N2

ELKALUB GLS 131/N2 ist ein Universalfett mit hoher Druckaufnahmefähigkeit und sehr gutem Haftvermögen. Das Fett kann sowohl in Wälz- und Gleitlagern als auch in offenen Schmierstellen eingesetzt werden. Der Drehzahlkennwert in Kugellagern beträgt 250.000 mm/min-1.

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

BASISÖL Mineralöl

VERDICKER Lithium

GRUNDÖLVISKOSITÄT 320 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 130 °C

NLGI KLASSE 2

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Gleitlager
- Führungen & Kurven

BRANCHE

- Antriebstechnik
- Lagerhersteller

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Anlagenbau
- Sonstiges

FUNKTIONALITÄT

- Haftschmierstoff
- Universal

GEBINDE

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com