

**KP000K-10**

Fließfett für die Lebensmittelindustrie

GLS 367/N000

H1 Halal



ELKALUB GLS 367/N000 ist ein teilsynthetisches Schmierfett für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Das Produkt besitzt gute Hafteigenschaften und eignet sich besonders für Getriebe, die Mangelschmierung durch Abschleuderungen erhalten können. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen zur Schmierung von langsam drehenden Wälzlagern, Gleitschmiervorgängen sowie bei Ketten, Ventilen, Spindeln, Sterilisatoren, etc. ELKALUB GLS 367/N000 besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser, Säuren und Laugen. Der Temperatureinsatzbereich liegt bei -10 °C bis +130 °C (kurzzeitig bis 180 °C).

BASISÖL Weißöl Andere**VERDICKER** Anorganisch**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 200 mm²/s**EINSATZTEMPERATUR** -10 °C bis 130 °C**NLGI KLASSE** 000**MASCHINENELEMENT**

- Getriebe

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr****ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH****Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com**

- Ketten

BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin

FUNKTIONALITÄT

- Lebensmittel
- Fließfett

GEBINDE

- 1 kg Dose
 - 2 kg Beutel
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com