



Silikon-Spezialfett GLS 42

ELKALUB GLS 42 ist ein geschmeidiges Silikonspezialfett für Gleitvorgänge aller Art.

Durch den Lösemittelanteil lässt sich das Fett gut versprühen. Nach der anschließenden Verdampfung des Lösemittels verbleibt ein haftstarker und höher viskoser Schmierfilm.

Bei Bedarf kann der Lösemittelgehalt variiert und auf die konkrete Sprühanwendung angepasst werden.

ELKALUB GLS 42 ist in einem weiten Temperaturbereich (-30 °C / +180 °C) einsetzbar; für die Anwendung bei höheren Temperaturen ist die Verdampfung des Lösemittels abzuwarten (typisch: 12- 36 Stunden/Raumtemperatur).

BASISÖL Silikon

VERDICKER Festschmierstoffe

GRUNDÖLVISKOSITÄT 370 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -30 °C bis 180 °C

NLGI KLASSE 1

MASCHINENELEMENT

- Gleitlager
- Armaturen & O-Ringe
- Ventile
- Führungen & Kurven

BRANCHE

- Möbel
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Sonstiges

FUNKTIONALITÄT

- Tieftemperaturfett
- Gleit- /Trennmittel

GEBINDE

- 1 kg Dose
 - 5 kg Eimer
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com