



KPFHC1N-40

## GLS 991

Synthetisches Gleitfett



ELKALUB GLS 991 ist ein EP-Gelfett für Lager- und Getriebebeschmierung bei höheren Drehzahlen, jedoch vorzugsweise für Gleitbewegungen, z.B. Pneumatikzylinder, Armaturen, Schieber, Regler, Hahnfett, Tablettenpressen (Oberstempel), Flaschenabfüllmaschinen etc., auch als silikonfreies Formtrennmittel.

**BASISÖL** Poly-Alpha-Olefin

**VERDICKER** Anorganisch Festschmierstoffe

**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 46 mm<sup>2</sup>/s

**EINSATZTEMPERATUR** -40 °C bis 140 °C

**NLGI KLASSE** 1

**MASCHINENELEMENT**

- Wälzlager
- Gleitlager
- Armaturen & O-Ringe
- Pneumatik
- Ventile

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

## BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Lagerhersteller

---

## FUNKTIONALITÄT

- Tieftemperaturfett
- Lebensmittelfett

---

## GEBINDE

- 250 g Tube
  - 400 g Kartusche
  - 5 kg Eimer
  - 18 kg Hobbock
  - 50 kg Hobbock
  - 150 kg Fass
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)