KPHC1N-40

Gleitfett GLS 993 H1 H1 Halal

ELKALUB GLS 993 H1 ist ein vollsynthetisches Spezialfett für die Lager- und Getriebeschmierung bei niedrigen Drehzahlen. Das Fett eignet sich gut für Kunststoff-Metall-Paarungen und unterstützt insbesondere Gleitbewegungen durch seinen niedrigen Reibkoeffizienten und die Verwendung von Festschmierstoffen. Ein vorzugsweise Anwendung findet ELKALUB GLS 993 H1 bei der Schmierung von Pneumatikzylindern. Weitere Einsatzbeispiele für den Einsatz als Gleitfett findet man bei Armaturen, Hähnen und Reglern, Schiebern, Stempeln von Tablettenpressen sowie bei Flaschenabfüllmaschinen. ELKALUB GLS 993 H1 eignet sich außerdem als Montagefett im Lebensmittelbereich und als silikonfreies Formentrennmittel.

BASISÖL Poly-Alpha-Olefin

VERDICKER Anorganisch Festschmierstoffe

GRUNDÖLVISKOSITÄT 400 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -40 °C bis 150 °C

NLGI KLASSE 1

MASCHINENELEMENT

- Gleitlager
- Armaturen & O-Ringe

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Pneumatik
- Ventile
- Beschläge

BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Antriebstechnik
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Montagefett
- Tieftemperaturfett
- Lebensmittel

GEBINDE

- 50 g Tube / Spender
- 200 ml Pinseldose
- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.