



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

K2K-20

Montage- und Kontaktschutzfett VP 924

ELKALUB VP 924 ist ein universell verwendbares Montagefett auf Mineralölbasis. Das Fett erleichtert verschiedenste Montagevorgänge und eignet sich zur Schmierung von einfachen Gleitbewegungen (z.B. Führungen, Spindeln). Aufgrund seiner wasserabweisenden Eigenschaften schützt das Fett vor Korrosion. In einer weiteren Anwendung kann ELKALUB VP 924 zum Schutz von Batteriepolen, Pol-klemmen und Steckverbindungen verwendet werden. Das Fett zeigt gute Verträglichkeiten mit den allermeisten Kunststoffen und Dichtungsmaterialien (außer EPDM). ELKALUB VP 924 ist in einer anwenderfreundlichen Pinseldose erhältlich, die eine sparsame, punktgenaue und saubere Applikation erlaubt.

BASISÖL Mineralöl

VERDICKER Anorganisch

GRUNDÖLVISKOSITÄT 460 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 120 °C

NLGI KLASSE 2

MASCHINENELEMENT

- Beschläge

BRANCHE

- Automotive
- Sonstiges

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

FUNKTIONALITÄT

- Montagefett
 - Kontaktschmierstoff
-

GEBINDE

- 50 g Tube / Spender
 - 200 ml Pinseldose
 - 5 kg Eimer
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com