

**KFHC0M-30**

Fett für Kunststoff-Stahl-Paarungen VP 905

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

BASISÖL Ester Poly-Alpha-Olefin**VERDICKER** Lithium Festschmierstoffe**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 360 mm²/s**EINSATZTEMPERATUR** -30 °C bis 120 °C**NLGI KLASSE** 0-1**MASCHINENELEMENT**

- Getriebe
- Wälzlager
- Gleitlager
- Linearführungen & Kugelumlaufspindeln
- Ventile

BRANCHE

- Automotive
- Elektrowerkzeuge
- Antriebstechnik
- Möbel

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr****ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH**Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Lagerhersteller

FUNKTIONALITÄT

- Tieftemperaturfett
- Haftfett

GEBINDE

- 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com