



# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**

KPHC2P-40

## Hochtemperaturfett GLS 962/N2

ELKALUB GLS 962/N2 ist ein Hochtemperaturfett für hoch belastete Lager. Im grafischen Gewerbe findet ELKALUB GLS 962/N2 vorrangige Verwendung in Druck-Vakuum-Pumpen (Trockenläufer), Gebläsen und Heißeimeinheiten.

**BASISÖL** Ester Poly-Alpha-Olefin

**VERDICKER** Polyharnstoff

**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 400 mm<sup>2</sup>/s

**EINSATZTEMPERATUR** -40 °C bis 170 °C

**NLGI KLASSE** 2

**MASCHINENELEMENT**

- Wälzlager
- Gleitlager
- Führungen & Kurven
- Beschläge

**BRANCHE**

- Druck
- Antriebstechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

## FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
- Tieftemperaturfett

---

## GEBINDE

- 250 g Tube
  - 400 g Kartusche
  - 1 kg Dose
  - 5 kg Eimer
  - 18 kg Hobbock
  - 50 kg Hobbock
  - 150 kg Fass
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)