



Ketten- und Haftschmierstoff LA 8 P

ELKALUB LA 8P ist ein hochbelastbarer Ketten- und Haftschmierstoff aus der ELKALUB LA 8 Produktfamilie. Das Produkt hat einen sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz. Das herausragende Merkmal von ELKALUB LA 8P ist die sehr gute Haftfestigkeit, die sich nicht negativ auf die Kriechfähigkeit und das Eindringvermögen in Buchsen, Spalten und Passungen auswirkt. Bei der Kettenschmierung von Druckmaschinen führt die geringere Viskosität von ELKALUB LA 8P zu einer langsameren Eindickung des Schmierfilms in Verbindung mit Druckpuder und Papierstaub. Weitere Anwendungsbeispiele von ELKALUB LA 8P sind Kurvenscheiben, offene Zahnräder, Exzenter und Führungsschienen. ELKALUB LA 8P ist in Zentralschmieranlagen (Bielomatic, Vogel) gut förderbar.

BASISÖL Ester Andere

EINSATZTEMPERATUR -10 °C bis 80 °C

VISKOSITÄT BEI 40°C 1700 mm²/s

MASCHINENELEMENT

- Getriebe
- Ketten
- offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen & Kurven

BRANCHE

- Druck
- Antriebstechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

FUNKTIONALITÄT

- Haftschrnierstoff

GEBINDE

- 2,5 l Beutel

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com