



## Montagepaste ELKALUB 22103

**ELKALUB 22103** ist eine Montagepaste zur Verhinderung von Tribokorrosion und Passungsrost. Durch den hohen Feststoffanteil kommt es zu einer druckfesten und dauerhaften Schmierung der Metalloberflächen; Welle-Nabe-Verbindungen, Lager, Flansche und andere festsitzende Bauteile können zuverlässig wieder demontiert werden.

**ELKALUB 22103** kann für die Schmierung im Hochtemperaturbereich bis 700 °C eingesetzt werden. Bis ca. 200 °C stellt das Polyglykol-Öl die Schmierung sicher; oberhalb dieser Temperatur wird diese Aufgabe durch den anorganischen Verdicker übernommen.

**ELKALUB 22103** ist NSF H1-registrierbar und damit für die Verwendung in Lebensmittelbereichen oder verwandten Industrien (Pharmazie, Tierfutter, Verpackungen) geeignet.

**BASISÖL** Polyglycol

---

**VERDICKER** Anorganisch

---

**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 400 mm<sup>2</sup>/s

---

**EINSATZTEMPERATUR** -30 °C bis 700 °C

---

**NLGI KLASSE** 1

---

**FUNKTIONALITÄT**

- Montagefett
  - Hochtemperaturfett
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com