



KPF1-2K-20

MoS₂-Fett

ELKALUB GLL 10/N1-2 ist ein lithiumverseiftes, langfaseriges und sehr haftfestes Schmierfett mit Molybdändisulfid (MoS₂) für schwere Belastungen in Wälz- und Gleitlagern sowie für offene Schmierstellen. Der Zusatz von MoS₂ zu einem bereits hochbelastbaren Grundfett macht ELKALUB GLL 10/N1-2 besonders geeignet für extrem belastete Gleitlager, Gelenke, offene Zahnräder, Nocken, Laufrollen und Führungen.

BASISÖL Mineralöl**VERDICKER** Lithium-Komplex**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 272 mm²/s**EINSATZTEMPERATUR** -20 °C bis 120 °C**NLGI KLASSE** 1-2**MASCHINENELEMENT**

- Gleitlager
- offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen & Kurven

BRANCHE

- Elektrowerkzeuge
- Antriebstechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

FUNKTIONALITÄT

- Haftfett

GEBINDE

- 250 g Tube
 - 400 g Kartusche
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com