



KPPG2K-30

Polyglykolfett GLS 886/N2 H1 Halal





ELKALUB GLS 886/N2 ist ein Polyglykolfett, das für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie die Schmierung von kleineren Getrieben mit hohem Gleitreibungsanteil (z.B. Schneckengetriebe) eingesetzt werden kann.

Die leicht lösenden Eigenschaften von ELKALUB GLS 886/N2 in Bezug auf UV-Licht härtende Produkte (Farbe, Lacke, Kleber) halten Lagerstellen beweglich.

Dies gilt bspw. für Druckmaschinen mit UV-Trocknern und die Schmierung von Kurvenrollen und Greiferwellenlagern.

In einer weiteren Anwendung kann ELKALUB GLS 886/N2 als Montagehilfsmittel für EPDM-Materialien verwendet werden.

Die Verträglichkeit mit anderen Materialien sowie die Mischbarkeit mit Mineralöl-basierten Produkten ist vor der Anwendung zu prüfen.

ELKALUB GLS 886/N2 ist NSF H1-registriert und kann daher in der Lebensmittelindustrie und verwandten hygienesensiblen Bereichen (Pharma, Verpackungen, Tierfutter) eingesetzt werden.

Ehemalige Produktbezeichnung: VP 886

BASISÖL Polyglycol

VERDICKER Anorganisch

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo - Fr 09 - 16 Uhr



GRUNDÖLVISKOSITÄT 180 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -30 °C bis 120 °C

NLGI KLASSE 2

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Gleitlager
- Armaturen & O-Ringe

BRANCHE

- Druck
- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Lagerhersteller

FUNKTIONALITÄT

• Lebensmittel

GEBINDE

- 250 g Tube
- 100 g Kartusche
- 380 g LubeShuttle
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo - Fr 09 - 16 Uhr