



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KP2K-20

Spezialfett GLS 135/N2

Elkalub GLS 135/N2 ist ein lithiumverseiftes, wasserbeständiges und korrosions-schützendes Spezialfett hoher Leistungsfähigkeit. Es ist in Wälz- und Gleitlagern im Temperaturbereich von -20 °C bis +120 °C einsetzbar. Das kurzfaserige und homogene Fett eignet sich hervorragend zur Schmierung von Linearführungen sowie von Kugellagern bis zu einem Drehzahlkennwert von 500.000. Elkalub GLS 135/N2 zeigt nur sehr geringe Ausblutungstendenzen und ist damit in Zentralschmieranlagen gut förderbar (Fördertests bei Fa. bielomatik und Fa. Lincoln).

BASISÖL Ester Mineralöl

VERDICKER Lithium Spezial

GRUNDÖLVISKOSITÄT 100 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 120 °C

NLGI KLASSE 2

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Gleitlager
- Linearführungen & Kugelumlaufspindeln
- Führungen & Kurven

BRANCHE

- Druck

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Antriebstechnik
- Holz
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- geräuscharm

GEBINDE

- 250 g Tube
 - 100 g Kartusche
 - 380 g LubeShuttle
 - 400 g Kartusche
 - 1 kg Dose
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com